

# Scivola TT Kit C ovale - pendaglio/bottone, spessore porta 38-47 mm



### Descrizione

Kit con serratura a ganci contrapposti e maniglietta da incasso su placca in ottone, senza bloccaggio a chiave. Apertura d'emergenza dall'esterno con nottolino ad intaglio. Tutti gli elementi sono stati studiati per contenere l'ingombro all'interno del pannello.

### Utilizzo

Per porte scorrevoli a scomparsa in legno di bagni o comunque di locali dove la porta viene chiusa sempre da un solo lato e che non necessitano di essere bloccati con la chiave. Adatto per pannelli di spessore

compreso tra 38 e 47 mm.

### Fissaggio

Le placche sono fissate senza viti in vista, mediante sottopiastre con aggancio a scatto. Seguire le istruzioni di montaggio inserite all'interno della confezione.

**NB.** Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

**Componenti**

- 1 serratura Scivola TT con incontro e vaschetta di copertura
- 1 maniglia su placca in ottone
- 1 placca in ottone con nottolino di emergenza
- 1 ditale di trascinamento
- 2 sottopiastre per il fissaggio delle placche
- 1 perno quadro maniglia per pannelli da 38 a 42 mm
- 1 perno quadro maniglia per pannelli da 43 a 47 mm
- 4 viti zincate bianche da 3x16 mm per sottopiastre
- 4 viti da 4x20 mm per serratura e incontro, nella stessa finitura del frontale
- 1 istruzioni di montaggio

**FISSAGGIO E INGOMBRO DELLA SOTTOPIASTRA**

**MONTAGGIO PLACCHE**

- 1) Forare il pannello
- 2) Inserire le sottopiastre nei fori praticati e fissarle con le apposite viti
- 3) Fissare a pressione le placche sulle sottopiastre

**NB.** Non assemblare le placche con le sottopiastre prima di averle fissate al pannello.

### Specifiche d'ordine

Articolo	
B02923.50.XX	

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.