

Planet SN (Schiebetür), RD (rauchdicht) | 44 dB

22 x 30 mm | 7–16 mm | 44 dB



Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für Schiebetüren
- Keine Türverriegelung nötig durch Nullkraft-Auslösung
- Hub: 7 – 16 mm
- Bodenführungs-Set SN kurz für Bodenluft 7 – 10 / 10 – 13 / 13 – 16 mm
- Optional: Bodenführungs-Set SN lang für in der Wand laufende Schiebetüren
- Auslösekraft nur 1 N/m
- Auslösung durch Bodenführung
- Kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Bodenführungsnut
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 44 dB (bei 7 mm Bodenabstand)
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Schliesskantenseitig kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Auslöseseitig zusätzlich 45 mm kürzbar (Montageanleitung Punkt «3/4 extra» beachten!)
- Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der Haltewinkel
- 7 Jahre Garantie

Hinweis

- Effektive Dichtungslänge: bestelltes Mass (Y) - 5 mm (passend zur Schiebetürbreite)

Inklusives Zubehör

Planet Bodenführungs-Set SN, kurz, DIN R oder DIN L, für Bodenluft 7–10 / 10–13 / 13–16 mm, Planet Montageset SN, DIN R oder DIN L

Ausschreibungstexte





Automatische Türabsenkdichtung Planet SN RD| 44 dB, für Schall- und Rauchschutz-Schiebetüren, Auslösung durch Bodenführung mit Parallelabsenkung, Dichtungshöhe 7–10 / 10–13 / 13–16 mm, zum Einnuten bündig. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung inkl. Bodenführung. Profil aus Aluminium 22 x 30 mm.

Technische Daten

Nutgröße	22,3 mm breit und 30,5 bis 35 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon
Schalldämmwert	bis 44 dB bei Bodenluft 7 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel
Kürzbar	125 mm (+ max. 45 mm auslöseseitig)
Auslösung	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7 – 10 / 10 – 13 / 13 – 16 mm)
Max. Hub	7 – 16 mm
Profilgröße	22 x 30 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	rauchdicht

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	DIN-Richtung	Länge	kürzbar bis	Bestellinformationen
105080L	DIN L (links)	800 mm	>675 mm	
105093L	DIN L (links)	925 mm	>800 mm	
105105L	DIN L (links)	1050 mm	>925 mm	
105118L	DIN L (links)	1175 mm	>1050 mm	
105130L	DIN L (links)	1300 mm	>1175 mm	
105143L	DIN L (links)	1425 mm	>1300 mm	
105155L	DIN L (links)	1550 mm	>1425 mm	
105168L	DIN L (links)	1675 mm	>1550 mm	
105600L	DIN L (links)			per lfm
105080R	DIN R (rechts)	800 mm	>675 mm	
105093R	DIN R (rechts)	925 mm	>800 mm	
105105R	DIN R (rechts)	1050 mm	>925 mm	
105118R	DIN R (rechts)	1175 mm	>1050 mm	
105130R	DIN R (rechts)	1300 mm	>1175 mm	
105143R	DIN R (rechts)	1425 mm	>1300 mm	



Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)

Planet SN (Schiebetür), RD (rauchdicht) | 44 dB

22 x 30 mm | 7-16 mm | 44 dB



105155R	DIN R (rechts)	1550 mm	>1425 mm
105168R	DIN R (rechts)	1675 mm	>1550 mm
105600R	DIN R (rechts)		per lfm